PS87 pro

PROFESSIONELLES REINIGEN UND ENTFETTEN

FEINSTEINZEUG, NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND AGGLOMERATE, GLASIERTE KERAMIK, BETON, LINOLEUM UND PVC, COTTO, KLINKER



PS87 PRO ist ein konzentrierter Reiniger, der Fettschichten entfernt: Einzigartiges innovatives Gemisch aus den FILA Forschungslabors - die volle Kraft professioneller Fettlöser ohne Natronlauge und Ammoniak.



ERGIEBIGKEIT

ERGIEBIGKEIT UND VERDÜNNUNG (1 Liter):	
Pflege 1:20	200 m²
Entwachsung 1:5	20 m²
Erstreinigung Natursteine 1:5	30 m²

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.
5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN
Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Reinigt und entfettet im verdünnten Zustand stark verschmutzte Böden aus Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Cotto und Beton.
- Im puren Zustand entfernt das Produkt hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug.
- Ideal zur Grundreinigung von nicht säurebeständigen Steinen.
- Ideal zur Grundreinigung von Zementböden.
- Entwachsungsmittel für metallisiertes aufpolierbares Wachs auf Wasserbasis.
- Entfernt Rückstände von Vorbehandlungen auf poliertem Feinsteinzeug.

VORTEILE

- Ein Produkt, drei Funktionen: säubern, Flecken entfernen, entwachsen.
- Der einzige Reiniger, der hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug entfernt.
- Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen.
- Leicht zu verwenden.

ANWENDUNG

Verdünnung:
Je nach Verwendungszweck.
Zur Reinigung und Entfettung aller Oberflächen.
Mit Wasser verdünnen (1:10–1:20) und auf die Oberfläche auftragen. 4-5 Minuten einwirken lassen, dann mit Einscheibenmaschine oder Schrubber nachscheuern. Rückstände mit einem Nasssauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Zuletzt sorgfältig mit Wasser nachputzen.
Für eine intensivere Reinigung im Verhältnis 1:5 verdünnen.
Zur Fleckenentfernung auf Feinsteinzeug.
Das Produkt unverdünnt auf den Fleck und auf die ganze Fliese geben. Bis zum vollständigen Trocknen einwirken lassen, dann abwaschen und nachspülen.
Zur Entwachsung.
Im Verhältnis 1:5 verdünnen, auf dem Fußboden verteilen und 10 Minuten wirken lassen. Mit einem Lappen oder der Einscheibenmaschine nachscheuern. Rückstände mit einem Nasssauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Anschließend sorgfältig mit Wasser nachputzen.

Achtung:
1. Nicht auf Marmor oder neuem Naturstein mit poliertem Finish verwenden.
2. Nicht auf Holz verwenden.
3. Nicht auf Methacrylat-Wannen verwenden.
4. Bei Flächen aus Linoleum sollte der Belag zuvor an einer wenig sichtbaren Stelle auf seine Farbechtheit geprüft werden.